

QINEO

QINEO StarT Master



QINEO StarT Master für das manuelle Schweißen

MSG-Puls-Schweißstromquelle mit externem Drahtantrieb

CLOOS

Weld your way.

400 A
60% ED

500 A
60% ED



QINEO StarT Master mit QWD-P5 Eco

QINEO StarT Cooler Master mit QWD-M5

QINEO StarT Master für das manuelle Schweißen

Schweißen Sie einfach besser mit der QINEO StarT: Mit der Schweißstromquelle finden Sie einen einfachen Einstieg in die Welt des manuellen Schweißens. Nutzen Sie neben den Standardprozessen die Vorteile der vier verfügbaren CLOOS-Schweißprozesse. Damit schweißen Sie sofort los – ohne langwierige Parametersuche. Profitieren Sie von zahlreichen optionalen Komponenten und Funktionen. Damit machen Sie die QINEO StarT zu Ihrer individuellen Stromquelle – genau so, wie Sie sie für Ihre Aufgaben beim Handschweißen benötigen.

- Hochwertige Komponenten mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis und hervorragenden Schweißeigenschaften
- Einfache, schnelle und intuitive Bedienung mit dem Bedienmodul MasterPlus Compact
- Schneller zum Ziel mit den voreingestellten vier CLOOS-Schweißprozessen
- Wählen Sie den Drahtantrieb, der am besten zur Schweißaufgabe passt
- Modularer Aufbau und umfangreiches Zubehör für flexible Einsatzmöglichkeiten, abgestimmt auf individuelle Anforderungen



Bedienmodul MasterPlus Compact

Manuelles Schweißen in Perfektion

- Intuitive Bedienung
- Job-Favoriten
- Speicher für vier Schweißkreise

QINEO StarT

QINEO StarT 402

QINEO StarT 502

Schweißstrom	20 A / 15 V - 400 A / 34 V	20 A / 15 V - 500 A / 39 V
Schweißstrom bei 60 % ED*		500 A
Schweißstrom bei 100 % ED*	400 A	400 A
Leerlaufspannung	78,7 V bei 3 x 400 V 74,6 V bei 3 x 380 V	78,7 V bei 3 x 400 V 74,6 V bei 3 x 380 V
Netzspannung	380 V - 400 V / 3-phasig	380 V - 400 V / 3-phasig
Anschlusskabel	4 x 6 mm ²	4 x 6 mm ²
Netzabsicherung, träge	32 A	32 A
Schutzart	IP 23	IP 23
Isolationsklasse	F	F
Kühlart	F	F
Abmessungen L/B/H	720 x 340 x 500 mm	720 x 340 x 500 mm
Gewicht Leistungsteil	63 kg	63 kg
Gewicht Kühlmodul	28 kg	28 kg
Gewicht Kühlmodul Eco	18,5 kg	

* bei Umgebungstemperatur 40 °C



Drahtantriebe


QINEO QWD-M5

QINEO QWD-P5 Master

QINEO QWD-P5 Eco

Drahtfördergeschwindigkeit	max. 30 m / min	max. 30 m / min	max. 30 m / min
Abmessungen L/B/H	685 / 340 / 235 mm	732 / 255 / 400 mm	732 / 236 / 385 mm
Gewicht	22,5 kg	15,8 kg	13,2 kg
Drahtdurchmesser	0,8.. 2,0 mm	0,8.. 2,0 mm	0,8.. 2,0 mm

Weltweit!



Carl Cloos Schweißtechnik GmbH

Hauptverwaltung: Carl-Cloos-Straße 1

Zentrallager: Carl-Cloos-Straße 6

35708 Haiger

GERMANY

Telefon +49 (0)2773 85-0

Telefax +49 (0)2773 85-275

E-Mail info@cloos.de

www.cloos.de

Technische Änderungen vorbehalten.

QN3183QINEO_Start_Master-DE

CLOOS

Weld your way.